

Accessori per coperture da piscina

SCARICHI PRINCIPALI

Tutti gli scarichi principali realizzati in plastica sono dotati di griglie protette UV. I pool pubblici richiedono:

- Velocità dell'acqua 0,5 m / sec
- Velocità massima di aspirazione nel tubo 1,5 m / sec
- Distanza minima tra gli scarichi > 2 metri

(1) Copertura di scarico principale per piscina Griglia di scarico 200 ABS Modello: 00215



Anello di supporto e griglia in ABS bianco. Completo di viti di fissaggio della griglia.

(2) Copertura principale di scarico per piscina Modello: 00218/00219



Secondo lo standard UNE 13451-1, nei pool pubblici:

- Velocità di passaggio dell'acqua 0,5 m / sec
- Velocità massima di aspirazione 1,5 m / sec
- Distanza minima tra gli scarichi: > 2 m

Uso raccomandato del sistema di sicurezza WARNER per rilevare eventuali irregolarità ed effettuare lo spegnimento automatico delle pompe Made in ABS. Connessione laterale 2 e Prime; e connessione inferiore 1 1/2 e Prime; con knockout. Portata massima: 13 m³ / h

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Model	Colour	Material
00209	White	ABS
00211	White	ABS

(3) Copertura principale di scarico per piscina Modello: 00220 (cemento) / 00221 (vinile)



Realizzato totalmente in ABS bianco, attacco inferiore da 1½ " e attacchi laterali da 2 " che possono essere inseriti dall'interno per prove di pressione. Attacco inferiore 1 1/2 " con tappo o per il montaggio della valvola di sicurezza idrostatica e del tubo di drenaggio. Portata massima: 13 m³ / h.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Model	Colour	Material	Application
00220	White	ABS	Concrete
00221	White	ABS	Vinyl

(4) Copertura principale di scarico per piscina Modello: 00209/00211/00212/00213/00214/00216



Griglie di drenaggio per l'uso in piscine residenziali e commerciali. Disponibile in plastica o acciaio inossidabile. Cornici realizzate in plastica. Griglie progettate secondo la norma EN-13451-1: 200. Finitura eccellente

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Model	Colour	Material	D(mm)	C(mm)
00209	White	ABS	230	32
00211	White	ABS	263	35
00212	White	ABS	303	32
00213	White	ABS	336	35
00214	White	ABS	490	66
00216	White	ABS	263	70

(5) Copertura di scarico principale in acciaio inossidabile per piscina Modello: 00201S



Anello di supporto e griglia in acciaio inox AISI-316. Completo di viti di fissaggio della griglia. Consigliato max. portata: 13 m³ / h.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Model	Material	D1(mm)	D2(mm)	C(mm)
00210S	Stainless Steel	195	208	32

(6) Copertura di scarico principale in acciaio inossidabile per piscina Modello: 00212S / 00215S



Telaio inossidabile e griglia inossidabile forniti con viti di fissaggio della griglia

Size(mm)	Maximum Recommended Flow	Code
----------	--------------------------	------

205x205	15m ³ /hr (.5m/sec)	00210S
505x505	136m ³ /hr (.5m/sec)	00215S

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Model	Material	D(mm)	C(mm)
00212S	ABS	205	50
00215S	ABS	505	50